
## VHM-Dreischneider, mit Spanbrecher







**durch die neue Schneidengeometrie mit Spanbrecher können sehr hohe Vorschübe gefahren werden.**
**Andere Abmessungen auf Anfrage**

| Bestellnummer | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | Beschichtung | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR6-SB/6-12-50Z3 | 6.0 | 6.0 | | 50.0 | 12.0 | | | 2 |
| ZR6-SB/6-12-50Z3TAC | 6.0 | 6.0 | | 50.0 | 12.0 | | TAC | 2 |
| ZR6-SB/6-17-58Z3 | 6.0 | 6.0 | | 58.0 | 17.0 | | | 2 |
| ZR6-SB/6-17-58Z3TAC | 6.0 | 6.0 | | 58.0 | 17.0 | | TAC | 2 |
| ZR6-SB/6-22-58Z3 | 6.0 | 6.0 | | 58.0 | 22.0 | | | 2 |
| ZR6-SB/6-22-58Z3TAC | 6.0 | 6.0 | | 58.0 | 22.0 | | TAC | 2 |
| ZR8-SB/8-17-64Z3 | 8.0 | 8.0 | | 64.0 | 17.0 | | | 2 |
| ZR8-SB/8-17-64Z3TAC | 8.0 | 8.0 | | 64.0 | 17.0 | | TAC | 2 |
| ZR8-SB/8-22-64Z3 | 8.0 | 8.0 | | 64.0 | 22.0 | | | 2 |
| ZR8-SB/8-22-64Z3TAC | 8.0 | 8.0 | | 64.0 | 22.0 | | TAC | 2 |
| ZR8-SB/8-32-64Z3 | 8.0 | 8.0 | | 64.0 | 32.0 | | | 2 |
| ZR8-SB/8-32-64Z3TAC | 8.0 | 8.0 | | 64.0 | 32.0 | | TAC | 2 |
| ZR10-SB/10-22-71Z3 | 10.0 | 10.0 | | 71.0 | 22.0 | | | 2 |
| ZR10-SB/10-22-71Z3TAC | 10.0 | 10.0 | | 71.0 | 22.0 | | TAC | 2 |
| ZR12-SB/12-26-36-83Z3 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 83.0 | 26.0 | 36.0 | | 2 |
| ZR12-SB/12-26-36-83Z3TAC | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 83.0 | 26.0 | 36.0 | TAC | 2 |